

HOW TO CHOICE

METALZON^{TZ}

MODEL	LENGTH (ft.in)	号数										イカ メタル	オモリグ	イカジグ (東北)	FEATURE	ROD TYPE	メイン 号数
		5	10	15	20	25	30	35	40	45							
C610ML-N/TISL	6.10													シャローレンジを主体に、長めのレンジスゆえのしなやかさもある。ハイプレッシャーに対応できるモデル。高感度チタンティップ搭載。	ベイト・チタンソリッドティップ・スパイラルガイドモデル	12~20	
C510MH-K/TISL	5.10													チタンティップ搭載で、ディープレンジでの僅かな触りもキャッチする超高感度仕様。ハイプレッシャーな状況下や高活性時でのテクニカルゲームを実現させるイカメタル専用モデル。	ベイト・チタンソリッドティップ・スパイラルガイドモデル	20~30	
S67MH/FSL	6.7													オモリグ専用モデル。フルソリッド（ワン&ハーフ）で美しく曲がり、ダイケンサイズにも無理なく対応する。程よいレンジスでキャストがしやすい。	スピニング・フルソリッドモデル	20~35	
C65ML-K	6.5													20 号までのスッテを自在に操り、積極的に掛けていく「攻め」のモデル。水を切るような誘いやシェイクに長けている。	ベイト・カーボンソリッドティップ・スパイラルガイドモデル	12~20	
C65ML-N	6.5													掛けの K モデルより長めのソリッド部を持ち、スッテを水に馴染ませた誘いやスローな演出で乗せていくモデル。	ベイト・カーボンソリッドティップ・スパイラルガイドモデル	12~20	
S70ML	7.0													イカメタルでもキャストが必要な時に重宝するスピニングモデル。速いフォールスピードや 7 フィートの長さを活かした攻略ができる。	スピニング・カーボンソリッドティップモデル	12~20	

※メタルゾン TZ では、全モデルでトルザイトリング・チタンフレームガイド搭載。